



Standalone

SA-4100N

SA-8200N

Cool Secure

Manutenção e instalações especiais, Lda
Sistemas de Segurança e de Climatização

PROVISION **ISR**



Características

MODELO	SA-4100N	SA-8200N
Compressão de Video	Standard H.264	
Entrada de Video	Composto: BNCx4	Composto: BNCx8
Saída de Video	Composto: BNCx2, VGAx1	
Resolução	CVBS: 720x576(PAL), 720x480(NTSC) VGA: 1280x1024	
Resolução de Gravação	352x288(CIF), 704x576(D1) (PAL); 352x240(CIF), 704x480(D1) (NTSC)	
Taxa de Quadros	100FPS(PAL), 120FPS(NTSC)	200FPS(PAL), 240FPS(NTSC)
Resolução de Gravação	100FPS-CIF, 25FPS-D1(PAL) 120FPS-CIF, 30FPS-D1(NTSC)	200FPS-CIF, 50FPS-D1(PAL) 140FPS-CIF, 60FPS-D1(NTSC)
Entrada de Audio	RCA x 4	
Saída de Audio	RCA x 1	
Entrada de Alarme	NO ou NC 4 CANAIS	NO ou NC 8 CANAIS
Saída de Alarme	Saída de Relé 1 CANAL	
Modo de Gravação	Manual, temporizador, detecção de movimento, sensor	
Triplex/Pentaplex	Pentaplex	
Interface de Rede	RJ45 10/100M	
Acesso Remoto	IE browser	
Interface de Comunicação	Rs485 x 2 (Para PTZ e Teclado), USB 2.0 x 2	
HDD	SATA x1	
Reprodução	Max 4 Canais	Max 8 Canais
Duplo-stream	Reprodução em rede e gravação local, separadamente	
DVR Híbrido	Não	
Backup	Rede, Drive USB	
Interface de Controlo	Rato, Painel Frontal, Controlo Remoto, Teclado	
Dimensões	300 x 26 x 6 mm	
Tensão de Alimentação	12V	

COOL SECURE Manutenção e instalações especiais, LDA
Rua das Minas Lt I - loja C - Idanha 2605-094 Belas Tel. 210 108 830 • Fax: 214 321 108
www.coolsecure.pt - geral@coolsecure.pt